

CAVIUS

2007 OPTISCHE ROOKMELDER



Werking en toepassing:

Gebruik	Ontworpen voor installatie in privé-woningen, tenten, aanhangwagens, stacaravans en caravans.
Normaal gebruik	Bij normale werking knippert het LED lampje elke 48 seconden.
Batterij 'leeg' indicatie	Een korte akoestische "pieptoon" klinkt en LED knippert elke 48 seconden wanneer de spanning lager is dan 2.85V. In dit stadium zal het blijven voor min. 30 dagen en werkt het alarm gedurende 4 minuten.
Geluid	Hoorbare indicator min. 85 dB @ 3 meter.
Geluidspatroon	De conditie van de rookmelder wordt aangegeven door een reeks van drie opeenvolgende tonen.
Zichtbare indicator	Een rode LED wordt gebruikt om de volgende omstandigheden aan te geven: <ul style="list-style-type: none"> • de conditie van de rookmelder wordt aangegeven door een flits om de 0,5 seconden. • snelheid van het detecteren van rook wordt aangegeven door een flits om de 2 seconden wanneer het rookniveau op het alarm afgaat. • normale werking wordt telkens aangegeven met een flits 48 seconden.
Drukknop	De bovenkant van de rookmelder is een drukknoop. Hiermee bedient u de volgende functies: <ul style="list-style-type: none"> • stilte - tijdens een alarmtoestand onderdrukt dit onmiddellijk het alarm wanneer ingedrukt. Wanneer de knop is losgelaten, blijft het alarm gedurende 10 minuten onderdrukt. • test - wanneer niet in alarm, kan de sirene worden geactiveerd om een OK-testfunctie van de sensor te bieden. Terwijl de knop wordt ingedrukt, worden de hoorbare en zichtbare indicatoren geactiveerd als de sensor in orde is.



CAVIUS

2007 OPTISCHE ROOKMELDER



Productgegevens:

Rookmelder type	Optische rookmelder
Detectietijd	Het alarm maakt om de 8 seconden een optische meting. Bij ongebruikelijke metingen (in alarmfase gaan), de metingen worden elke 2 seconden genomen.
Batterij type	Duracell of Desay 3V CR123A lithiumbatterij, 1600 mAh (Niet vervangbaar).
Energieverbruik	Gedurende 1 jaar bij normaal gebruik is het batterijverbruik 80mAh.
Levensduur batterij	Minimaal 10 jaar levensduur in normale bedrijfstoestand. (Gebaseerd op een wekelijkse test).
Garantie	10 jaar
Productgewicht (gr)	Basis alarmgewicht (exclusief schroeven, pluggen en montagegering): 43 gr
Bedrijfstemperatuur	+ 4°C tot + 38°C (getest van 0 graden tot 55 graden).
Luchtvochtigheid in gebruik	Tot 90% RH zonder condensatie
Installatieplaatsen	Plafond. Niet aanbevolen voor gebruik op de muur. Set van 2 x schroeven en 2 x pluggen meegeleverd.
Goedkeuringen	EN 14604:2005 EN 60065:2002 NF292 ROHS REACH
CE Test instituut	CNPP
Certificering	AFNOR
Aanvullende testen & goedkeuringen	DVN (Dansk Varedeklarations Nævn)
Awards	Red Dot 2013 Design award
Bewaartemperatuur	-20°C tot + 60°C
Opslag luchtvochtigheid	Tot 93% RH zonder condensatie

Meer info

www.cavius.nl


Distributeur

www.qualitycreations.nl
info@qualitycreations.nl

Fabrikant:

Cavius Aps, DK8600

THE WORLDS
SMALLEST
SMOKE
ALARM



Rookmelder-
nederland.nl
een serieuze zaak