

FireAngel

W2-SVP-630-EUT

Wi-Safe 2 Strobe en Vibrating Pad

NL

Wi-Safe[®] 2

Strobe

Lengte 150mm **Breedte** 102mm **Hoogte** 39.3mm

Vibrating Pad

Diameter 98mm **Hoogte** 34mm

Gewicht 460g (inclusief Strobe en Vibrating pad, adapter, handleiding, batterijen, en bevestigingsmateriaal)



Eigenschappen

- Een Strobe en Vibrating Pad geven extra signalen, speciaal voor doven en slechthorenden. Zij kunnen het alarmsignaal van een rook-, hitte- of koolmonoxidemelder niet altijd horen. Daarom moeten in het geval van brand aanvullende optische signalen en trilsignalen worden afgegeven.
- De Strobe en Vibrating Pad worden tegelijkertijd geactiveerd als een signaal van de rook-, hitte- of koolmonoxidemelder is ontvangen. De Strobe geeft overdag en 's nachts lichtflitsignalen. De Vibrating Pad wordt in het kussen of matras geplaatst en geeft trillingen.
- Met behulp van de testknop kunnen alle rookmelders en draadloze apparaten in het netwerk worden getest. Een praktische oplossing speciaal voor bewoners met beperkte mobiliteit.

Technische specificatie

Verpakt per	10
Garantie	5 Jaar
Technologie	Wi-Safe 2
Voeding AC/DC	AC/DC
Batterij	Vervangbare en oplaadbare NiMH batterij
Wijze van alarmering	Trillen van de pad en felle LED lichtflitsen uit de Strobe
Temperatuur (in bedrijf)	4°C tot +38°C
Relatieve luchtvochtigheid	Tot 90% RV, niet condenserend
Installatie	Pad onder het hoofdkussen, matras of stoelkussen. Strobe op de muur of vertikaal oppervlak
Normen & Standaards	BS 5446-3 : 2005 (Pending)
Opslag	-20°C tot +60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93 % RV niet condenserend
Frequentie	868 MHz
Maximaal aantal apparaten verbonden in een Wi-Safe 2 netwerk	50 stuks, inclusief melders en overige Wi-Safe 2 accessoires
Netwerk	2-richtingscommunicatie
Compatibiliteit	Combineren met alle FireAngel Wi-Safe 2 producten
Bereik	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)